



FICHA TÉCNICA

DESINCRUSTANTE ALCALINO ESP F 200 BX

Razão Social: Clean Vale Industria Comercio e Transporte de Produtos Quimicos Ltda

CNPJ: 02.825.096/0001-52

Endereço: Rua José Kasper, 551, bairro São José – Arroio do Meio/RS – CEP: 95940-000

Fone: (51) 3716 1299

Nome do produto: Desincrustante Alcalino ESP F 200 BX

Validade: 24 meses

Descrição: Produto alcalino de baixa espuma.

Aplicação: Em circuito fechado de máquinas de lavar: utilizar entre 0,5 % a 4 %, diluída em água, à temperatura entre 60 °C e 80 °C, com tempo de aplicação de no mínimo 20 minutos. Após o processo, realizar enxágue livre (dreno aberto) para completa remoção dos resíduos. Limpeza por circulação: utilizar solução de 0,5 % a 4 %, com circulação do produto por no mínimo 20 minutos, à temperatura entre 60 °C e 80 °C. Ao final do processo, realizar enxágue com água para eliminação total dos resíduos.

Manuseio e estocagem: Conservar o produto em sua embalagem original. Manter em local seco, limpo, distante de paredes e chão. Proteja o produto da luz e do calor. Manter fora do alcance de crianças. Evite contato com os olhos. Caso isso ocorra, lave com bastante água.

Composição: Hidróxido de Sódio, Hipoclorito de Sódio, Silicato de Sódio Alcalino, Tensoativo Anionico, EDTA Sódico, Decilpoliglicosídeo e veículo.

Características físico-químicas do produto:

PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO
Cor	Incolor
Aspecto	Líquido
pH	14,0
Densidade (20°C)	1,3 g/mL

Apresentação do produto: Embalagens de 5 L, 20 L, 25 L e 50 L.