



FICHA TÉCNICA

ESP F 200 BX CIP

DESINCRUSTANTE ALCALINO

Razão Social: Clean Vale Industria Comercio e Transporte de Produtos Quimicos Ltda

CNPJ: 02.825.096/0001-52

Endereço: Rua José Kasper, 551, bairro São José – Arroio do Meio/RS – CEP: 95940-000

Fone: (51) 3716 1299

Nome do produto: ESP F 200 BX CIP DESINCRUSTANTE ALCALINO

Validade: 24 meses

Descrição: O produto deve ser utilizado em máquinas de lavar.

Aplicação: Em circuito fechado, utilizar entre 0,2 % e 2 % do produto em água com temperatura entre 60 °C e 70 °C. O tempo de aplicação varia conforme modelo e orientação do fabricante. Limpeza por circulação: Fazer enxague livre, com dreno aberto. Utilizar uma solução de 0,5 % a 5 % do produto diluído em água, por no mínimo 10 minutos, em água entre 60 °C e 70 °C. Fazer o enxague até a eliminação dos resíduos.

Manuseio e estocagem: Conservar o produto em sua embalagem original. Manter em local seco, limpo, distante de paredes e chão. Proteja o produto da luz e do calor. Manter fora do alcance de crianças. Evite contato com os olhos. Caso isso ocorra, lave com bastante água.

Composição: Veículo, Hidróxido de Sódio, Gluconato de Sódio, Tensoativo Aniônico e Amônia Anidra.

Características físico-químicas do produto:

PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO
Cor	Incolor
Aspecto	Líquido viscoso
Odor	Amoníaco
pH	13,0
Densidade (20°C)	1,45 g/mL

Apresentação do produto: Embalagens de 5 L, 20 L, 25 L e 50 L.