



FICHA TÉCNICA

FP 350 P PROTETOR DE METAIS

Razão Social: Clean Vale Industria Comercio e Transporte de Produtos Quimicos Ltda

CNPJ: 02.825.096/0001-52

Endereço: Rua José Kasper, 551, bairro São José – Arroio do Meio/RS – CEP: 95940-000

Fone: (51) 3716 1299

Nome do produto: FP 350 P Protetor de Metais

Validade: 24 meses

Descrição: O produto é um passivante alcalino para ser utilizado como neutralizador e protetor das soldas e ganchos frigoríficos.

Aplicação: Utilizar na diluição de 1 % a 4 % a uma temperatura entre 60°C e 80 °C por aproximadamente 5 minutos, após a limpeza e decapagem feita com o FP 350 e o Cleanox R.

Manuseio e estocagem: Conservar o produto em sua embalagem original. Manter em local seco, limpo, distante de paredes e chão. Proteja o produto da luz e do calor. Produto comburente. Manter fora do alcance de crianças. Evite contato com os olhos. Caso isso ocorra, lave com bastante água.

Composição: Carbonato de Sódio, Sulfato de Sódio e Nitrito de Sódio.

Características físico-químicas do produto:

PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO
Cor	Amarelo
Aspecto	Pó
pH	8,0 – 9,0
Densidade (20°C)	0,99 – 1,00 g/mL

Apresentação do produto: Embalagens de 20 Kg.