



FICHA TÉCNICA

LUB CLEAN

ÓLEO ANTIFERRUGINOSO

Razão Social: Clean Vale Industria Comercio e Transporte de Produtos Quimicos Ltda

CNPJ: 02.825.096/0001-52

Endereço: Rua José Kasper, 551, bairro São José – Arroio do Meio/RS – CEP: 95940-000

Fone: (51) 3716 1299

Nome do produto: Lub Clean Óleo Antiferruginoso

Validade: 24 meses

Descrição: Utilizado na lubrificação de carretilhas, ganchos frigoríficos, peças, estruturas e equipamentos da indústria alimentícia, formando uma película protetora.

Aplicação: O produto já é fornecido na concentração de uso e, pode ser aplicado por imersão, gotejamento ou aspersão. Também pode ser aplicado com pincel, estopa ou pulverizador.

Manuseio e estocagem: Conservar o produto em sua embalagem original. Manter em local seco, limpo, distante de paredes e chão. Proteja o produto da luz e do calor. Manter fora do alcance de crianças. Evite contato com os olhos. Caso isso ocorra, lave com bastante água. Líquido combustível.

Composição: Óleo de Girassol, Óleo Mineral, Tensoativo e Antioxidante.

Características físico-químicas do produto:

PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO
Cor	Amarelo
Aspecto	Líquido viscoso
pH	5,0 ($\pm$ 0,5)
Densidade (20°C)	0,9 a 0,95 g/mL

Apresentação do produto: Embalagens de 5 L, 20 L e 25 L.